	型号（单色）	型号（彩色）	传感器类型	分辨率	像素尺寸(um)	最大帧率(fps)	曝光时间(ms)	光学接口	数据接口	尺寸WXHXD(mm)	备注
Baumer											
TX系列	TXG02	TXG02C	1/4″CCD	656X494	5.6X5.6	140	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	1.高速帧率时仍能保持完美成像质量。 2.高灵敏度和大动态范围。 3.设计简单，易于安装。
	TXG03	TXG03C	1/3″CCD	656X494	7.4X7.4	90	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG04	TXG04C	1.2″CCD	656X494	9.9X9.9	93	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG04h		1/3″CCD	640x480	7.4x7.4	210	0.015-2000	C	GigE	36X36X52.4	
	TXG06	TXG06C	1.2″CCD	776X582	8.3X8.3	64	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG08	TXG08C	1/3″CCD	1032X776	4.65X4.65	28	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG12	TXG12C	1/3″CCD	1296X966	3.75X3.75	32	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG13	TXG13C	1.2″CCD	1392X1040	4.65X4.65	20	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG14	TXG14C	2/3″CCD	1392X1040	6.45X6.45	20	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG14f	TXG14cf	2/3″CCD	1392X1040	6.45X6.45	30	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG14NIR		2/3″CCD	1392X1040	6.45X6.45	20	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG20	TXG20C	1/1.8″CCD	1624X1236	4.4X4.4	16	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG50	TXG50C	1/1.8″CCD	2448X2050	3.45X3.45	15	0.004-2000	C	GigE	36X36X48	
	TXG03-P		1/3″CCD	656X494	7.4X7.4	90	0.004-60000	C	GigE	36X36X58	
	TXG08-P	TXG08C-P	1/3″CCD	1032X776	4.65X4.65	28	0.004-60000	C	GigE	36X36X58	
	TXG13-P		1.2″CCD	1392X1040	4.65X4.65	20	0.004-60000	C	GigE	36X36X58	
	TXG20-P	TXG20C-P	1/1.8″CCD	1624X1236	4.4X4.4	16	0.004-60000	C	GigE	36X36X58	
	TXG50-P	TXG50C-P	2/3″CCD	2448X2050	3.45X3.45	15	0.004-2000	C	GigE	36X36X58	
	TXG03-I7	TXG03C-I7	1/3″CCD	656X494	7.4X7.4	90	0.004-60000	C	GigE	Φ65 D50	
	TXG08-I7	TXG08C-I7	1/3″CCD	1032X776	4.65X4.65	28	0.004-60000	C	GigE	Φ65 D50	
	TXG13-I7		1.2″CCD	1392X1040	4.65X4.65	20	0.004-60000	C	GigE	Φ65 D50	
	TXG20-I7	TXG20C-I7	1/1.8″CCD	1624X1236	4.4X4.4	16	0.004-60000	C	GigE	Φ65 D50	
	TXG50-I7	TXG50C-I7	2/3″CCD	2448X2050	3.45X3.45	15	0.004-2000	C	GigE	Φ65 D50	
	TXG03M3	TXG03CM3	1/3″CCD	656X494	7.4X7.4	90	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG13M3		1.2″CCD	1392X1040	4.65X4.65	20	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG20M3	TXG20CM3	1/1.8″CCD	1624X1236	4.4X4.4	16	0.004-60000	C	GigE	36X36X48	
	TXG50M3		2/3″CCD	2448X2050	3.45X3.45	15	0.004-2000	C	GigE	36X36X48	
LX系列	LXG-80M	LXG-80C	4/3″CMOS	3360X2496		13/27					1.配备高分辨率CMOSIS传感
	LXG-120M	LXG-120C	APS-CCMOS	4096X3072	5.5X5.5	9/18	0.04-1000	M58/M42/F/C	双倍GigE	60X60X54.25	

	LXG-200M	LXG-200C	35mmCMOS	5120X3840		5/11					器
PX系列	PXU-28M		2/3″CCD	1936X1456		50					1.出色的成像品质兼备更高的速度。
	PXU-60M		1″CCD	2752X2200	4.54X4.54	25	0.004-60000	C	USB3.0	45X45X47	
	PXU-90M		1″CCD	3384X2704		18					
	PXU-120M		1″CCD	4248X2832		15					
HX系列	HXG20	HXG20C	2/3″CMOS	2048X1088	5.5X5.5	105	0.02-1000	C/F	双倍GigE	36X36X48	1.基于最先进的CMOS传感器，采用全局曝光模式，并搭配创新DualGige技术。
	HXG20NIR		2/3″CMOS	2048X1088	5.5X5.5	105	0.02-1000	C/F	双倍GigE	52X52X55	
	HXG40	HXG40C	1″CMOS	2048X2048	5.5X5.5	56	0.02-1000	C/F	双倍GigE	52X52X55	
	HXG40NIR		1″CMOS	2048X2048	5.5X5.5	56	0.02-1000	C/F	双倍GigE	52X52X55	
	HXC13		1.4″CMOS	1280X1024	14X14	500	0.002-1000	C/F	CameraLink	63X63X33	
	HXC20	HXC20C	2/3″CMOS	2048X1088	5.5X5.5	337	0.02-1000	C/F	CameraLink	52X52X37	
	HXC20NIR		2/3″CMOS	2048X1088	5.5X5.5	337	0.02-1000	C/F	CameraLink	52X52X37	
	HXC40NIR		1″CMOS	2048X2048	5.5X5.5	180	0.02-1000	C/F	CameraLink	52X52X37	
	HXC40	HXC40C	1″CMOS	2048X2048	5.5X5.5	180	0.02-1000	C/F	CameraLink	52X52X37	
SX系列	SXG10	SXG10C	1.2″CCD	1024X1024	5.5X5.5	120	0.004-1000	C	双倍GigE	52X52X72	1.相机搭配CameraLink和DualGige在短时间内仍然展示精致细节。
	SXG20	SXG20C	2/3″CCD	1600X1200	5.5X5.5	68	0.005-1000	C	双倍GigE	52X52X72	
	SXG21	SXG21C	2/3″CCD	1920X1080	5.5X5.5	64	0.005-1000	C	双倍GigE	52X52X72	
	SXG40	SXG40C	1″CCD	2336X1752	5.5X5.5	32	0.007-1000	C	双倍GigE	52X52X72	
	SXG80	SXG80C	4/3″CCD	3296X2472	5.5X5.5	16	0.007-1000	C	双倍GigE	52X52X72	
	SXC10	SXC10C	1.2″CCD	1024X1024	5.5X5.5	120	0.004-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC20	SXC20C	2/3″CCD	1600X1200	5.5X5.5	68	0.005-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC20V2	SXC20CV2	2/3″CCD	1600X1200	5.5X5.5	68	0.005-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC21	SXC21C	2/3″CCD	1920X1080	5.5X5.5	64	0.005-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC40	SXC40C	1″CCD	2336X1752	5.5X5.5	32	0.007-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC80	SXC80C	4/3″CCD	3296X2472	5.5X5.5	16	0.007-1000	C	CameraLink	52X52X54	
	SXC80V2	SXC80CV2	4/3″CCD	3296X2472	5.5X5.5	16	0.01-1000	C	CameraLink	52X52X54	
EX系列	EXG50	EXG50C	1/2.5″CMOS	2592X1944	2.2X2.2	13	0.004-1000	C	GigE	36X36X48	
VisiLine系列	VLG-02M	VLG-02C	1/4″CCD	656X490	5.6X5.6	160	0.004-60000	C	GigE	33X33X48	1.CMOS 型号具备色彩校正、FPN 修正和 HDR 功能此外 Multi I/O、PoE 和可存储
	VLG-12M	VLG-12C	1/3″CCD	1288X960	3.75X3.75	42	0.004-60000	C	GigE	33X33X48	
	VLG-20M	VLG-20C	1/1.8″CCD	1624X1228	4.4X4.4	27	0.004-60000	C	GigE	33X33X48	
	VLG-22M	VLG-22C	2/3″CMOS	2040X1084	5.5X5.5	55	0.015-1000	C	GigE	33X33X48	
	VLG-40M	VLG-40C	1″CMOS	2040X2044	5.5X5.5	29	0.02-1000	C	GigE	33X33X48	

	VLU-02M	VLU-02C	1/4″CCD	656X490	5.6X5.6	160	0.004-60000	C	USB3.0	33X33X48	用户设定简化系统集成过程
	VLU-12M	VLU-12C	1/3″CCD	1288X960	3.75X3.75	42	0.004-60000	C	USB3.0	33X33X48	
VisiLineIP系列	VLG-02M.I	VLG-02C.I	1/4″CCD	656X490	5.6X5.6	160	0.004-60000	C	GigE	46X46X49.8	VisiLineIP相机配备 IP 65和IP 67，给恶劣环境提供保护。
	VLG-12M.I	VLG-12C.I	1/3″CCD	1288X960	3.75X3.75	42	0.004-60000	C	GigE	46X46X49.8	
	VLG-20M.I	VLG-20C.I	1/1.8″CCD	1624X1228	4.4X4.4	27	0.004-60000	C	GigE	46X46X49.8	
	VLG-22M.I	VLG-22C.I	2/3″CMOS	2040X1084	5.5X5.5	55	0.015-1000	C	GigE	46X46X49.8	
	VLG-40M.I	VLG-40C.I	1″CMOS	2040X2044	5.5X5.5	29	0.02-1000	C	GigE	46X46X49.8	
MX系列	MXG02	MXG02C	1/4″CCD	656X490	5.6X5.6	160		C/S	GigE	28.5X28.5/48X48	1.其高度的机械和功能灵活性，用一个仅28.5 × 28.5 mm 的可拆卸传感器电路板就能简单地集成进任意型号的设备中去。
	MXG12	MXG12C	1/3″CCD	1288X960	3.75X3.75	42		C/S	GigE	28.5X28.5/48X48	
	MXG20	MXG20C	1/1.8″CCD	1624X1228	4.4X4.4	27		C/S	GigE	28.5X28.5/48X48	
	MXGC20	MXGC20C	2/3″CMOS	2040X1084	5.5X5.5	55		C/S	GigE	28.5X28.5/48X48	
	MXGC40	MXGC40C	1″CMOS	2040X2044	5.5X5.5	29		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	
	MXU02	MXU02C	1/4″CCD	656X490	5.6X5.6	160		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	
	MXU12	MXU12C	1/3″CCD	1288X960	3.75X3.75	42		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	
	MXU20	MXU20C	1/1.8″CCD	1624X1228	4.4X4.4	27		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	
	MXUC20	MXUC20C	2/3″CMOS	2040X1084	5.5X5.5	55		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	
	MXUC40	MXUC40C	1″CMOS	2040X2044	5.5X5.5	29		C/S	USB3.0	28.5X28.5/48X48	